




**Entkalkung des Gerätes
beim Einsatz mit dem
Aktivkohleblockfilter**




1. Die Frontblende vom Gerät lösen (Magnethalter) und nach unten wegziehen.




2. Aktivkohleblockfilter (linke Patrone) per Hand herausdrehen, nach unten abziehen und an seine Stelle den Sedimentfilter (gehört zum Lieferumfang des Gerätes) bis zum Anschlag per Hand eindrehen.




3. Nehmen Sie den Wassertank ab und befüllen Sie die beiden Stößel auf der Rückseite des Gerätes mit dem original **aqua living**[®] – Entkalkungsmittel oder mit dem von **aqua living**[®] empfohlenem Entkalkungsmittel (auch im Einzelhandel erhältlich). Entfernen Sie nun vorsichtig alle dabei nach oben schwimmenden Fremdpartikel.



4. Leitungswasser (min. 1,6 Liter) in den Wassertank füllen. Das Entkalkungsmittel in der angegebenen Menge hinzufügen (pro Entkalkungsvorgang ca. 50 -100 ml, je nach Verkalkung des Gerätes).



5. Den gefüllten Wassertank aufsetzen. Ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen. Aus dem Wasserauslauf tritt während der Entkalkung **kein** Wasser aus. (Ein Gefäß wird vorsorglich unter den Wasserauslauf gestellt da während der Entkalkung eventuell ein paar Tropfen austreten können).



6. Start-Stopp-Taste **zehn** Sekunden lang drücken, bis im Display „FLUS“ angezeigt wird.

Danach Start-Stopp-Taste loslassen.

Der Entkalkungsvorgang beginnt.

Nach erfolgter Entkalkung schaltet sich das Gerät automatisch ab (nach ca. 60 min).




7. Achtung:

Gesundheitsgefährdung!
Wasser aus dem Wassertank und ggf. aus dem Gefäß wegschütten!

Wassertank, ggf. auch das Gefäß, sorgfältig ausspülen.


Gefäß wieder unter den Wasserauslauf stellen.

8. Wichtiger Hinweis:




Nach erfolgter Entkalkung 2 mal die Wasserreinigung durchführen (siehe S. 8).


Das durchgelaufene Wasser wegschütten.



9. Sedimentfilter per Hand herausdrehen und bis zum nächsten Gebrauch aufbewahren.
(Restwasser aus dem Sedimentfilter wegschütten).



Den Aktivkohleblockfilter bis zum Anschlag per Hand wieder eindrehen.



10. Die Frontblende wieder einsetzen.

Das Gerät ist nun wieder betriebsbereit.